

TITAN ATF 5668

ATF de rendimiento premium, especialmente desarrollado para optimizar el cambio de las transmisiones automáticas ALLISON. Para transmisiones automáticas secuenciales ALLISON muy cargadas en vehículos comerciales.

Descripción

TITAN ATF 5668 ha sido especialmente desarrollado con aceites base exclusivos y la más moderna tecnología de aditivación para cumplir los modernos requisitos de la especificación ALLISON TES 668; superando el correspondiente programa de pruebas ALLISON. Gracias a sus excelentes prestaciones, TITAN ATF 5668 ha sido homologado oficialmente según ALLISON TES 668. La formulación especial de TITAN ATF 5668 ofrece una mayor estabilidad a la oxidación para prolongar los intervalos de cambio, una protección optimizada frente al desgaste para una excelente protección de los componentes y un excelente rendimiento de fricción para un comportamiento superior del cambio de marcha durante todo el intervalo de cambio de aceite.

Aplicaciones

TITAN ATF 5668 satisface los modernos requerimientos de ALLISON TES 668 y puede utilizarse en las correspondientes transmisiones automáticas con intervalos de cambio máximos. El rendimiento de TITAN ATF 5668 también permite la retrocompatibilidad frente a ALLISON TES 295 y TES 389, por lo que se puede utilizar para todas las transmisiones automáticas ALLISON series 1000, 2000, 3000 y 4000.

TITAN ATF 5668 es miscible y compatible con otros ATFs convencionales. Sin embargo, debe evitarse la mezcla con otros fluidos de transmisión con el fin de aprovechar al máximo los beneficios del producto. Se recomienda un cambio de aceite completo antes

de usar TITAN ATF 5668. Para obtener información sobre la seguridad del producto y su adecuada eliminación, consulte la última ficha de datos de seguridad del material.

Ventajas

- Excelente estabilidad frente a la oxidación.
- La protección superior frente al desgaste prolonga la vida útil y la fiabilidad de la transmisión.
- Excelente estabilidad de fricción para un cambio de marchas constantemente suave durante todo el intervalo de cambio de aceite.
- Homologado oficialmente según ALLISON TES 668.
- Compatible con aplicaciones anteriores según ALLISON TES 295 y TES 389.

Especificaciones

- -

Homologaciones

- ALLISON TES 668®
- DTFR 13C180 (MB 236.91)
- DTFR 13C190 (MB 236.92)

Información Técnica

MOVING YOUR WORLD



Recomendaciones FUCHS

- ALLISON TES 295
- ALLISON TES 389
- VOLVO 97340
- VOLVO 97341

Información Técnica

MOVING YOUR WORLD



CARACTERÍSTICAS TÍPICAS

Densidad a 15°C	DIN 51757	0,85 g/ml
Viscosidad cinemática a 40°C	DIN 51562-1	33,7 mm²/s
Viscosidad cinemática a 100°C	DIN 51562-1	6,9 mm²/s
Índice de viscosidad	DIN ISO 2909	170
Punto de fluidez	DIN ISO 3016	-51 °C
Colorante	DIN 10964	rojo

Información Técnica

MOVING YOUR WORLD



La información contenida en esta ficha técnica del producto se basa en la experiencia y el conocimiento de FUCHS PETROLUB SE en el desarrollo y fabricación de lubricantes y representa el estado actual de la técnica. El rendimiento de nuestros productos puede verse influido por una serie de factores, especialmente el uso específico, el método de aplicación, el entorno operativo, el pretratamiento de los componentes, la posible contaminación externa, etc. Por esta razón, declaraciones universalmente válidas sobre la función de nuestros productos no son posibles. Nuestros productos no deben utilizarse en aeronaves / naves espaciales o sus componentes, a menos que tales productos sean retirados antes de que los componentes sean ensamblados en la aeronave / nave espacial. La información proporcionada en la información de este producto representa pautas generales y no vinculantes. No se da ninguna garantía expresa o implícita con respecto a las propiedades del producto o su idoneidad para cualquier aplicación dada. Por lo tanto, le recomendamos que consulte a un ingeniero de aplicaciones de FUCHS LUBRICANTES, S.A.U. para analizar las condiciones de aplicación y los criterios de rendimiento de los productos antes de utilizar el producto. Es responsabilidad del usuario probar la idoneidad funcional del producto y usarlo con la atención correspondiente. Nuestros productos experimentan una mejora continua. Por lo tanto, nos reservamos el derecho de cambiar nuestro programa de productos, los productos y sus procesos de fabricación, así como todos los detalles de nuestras hojas de información del producto en cualquier momento y sin aviso, a menos que se establezca lo contrario en los acuerdos específicos del cliente. Con la publicación de esta información del producto, todas las ediciones anteriores dejan de ser válidas. Cualquier forma de reproducción requiere permiso previo y por escrito de FUCHS LUBRICANTES S.A.U. © FUCHS LUBRICANTES S.A.U. Todos los derechos reservados.