

**Auricular
 Silent III**
PROTECCION ASUMIDA, ATENUACION


| SILENT III | | | | | | | | |
|--------------------------------|------|-----|------|------|------|------|------|------|
| FRECUENCIA(Hz) | 63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 |
| ATENUACIÓN | 16.0 | 8.8 | 15.3 | 22.9 | 30.6 | 31.7 | 38.0 | 38.3 |
| DESVIACIÓN STANDARD | 4.3 | 2.9 | 1.6 | 1.3 | 2.5 | 1.9 | 2.6 | 3.5 |
| PROTECCIÓN | 11.7 | 5.9 | 13.7 | 21.6 | 28.1 | 29.8 | 35.4 | 34.8 |

H(dB)=35; M (dB)= 23; L(dB)= 14 SNR (dB)=26

MATERIALES:
Arnés: Fibra de vidrio

Cazoletas: ABS

Peso: 165 gr

CARACTERÍSTICAS

Auricular de máxima comodidad, con excelente atenuación.

Arnés de fibra vidrio-nylon, fácilmente ajustable.

Forma anatómica presionando únicamente en las cazoletas.

La posibilidad de giro de las cazoletas en todas las direcciones, así como la ranura longitudinal de adaptación del arnés, hacen que el auricular SILENT III sea fácilmente ajustable a cualquier fisionomía.

CERTIFICACIÓN DEL PRODUCTO

 Certificado CE de Tipo conforme a **EN 352-1** Expediente **0070-152-159-09-96-0142**, emitido por el **Organismo Notificado 0070**.

SNR = 26 dB

CERTIFICACIÓN DE EMPRESA

Este equipo de protección individual de protección está incluida al alcance de nuestro certificado de empresa ISO 9001:2000

