

## MAINTAIN FRICOFIN 50

**Refrigerante listo para su uso de rendimiento premium a base de monoetilenglicol. Tecnología híbrida libre de nitritos, aminas y fosfatos. Ofrece protección contra las heladas hasta -37 °C.**

### Descripción

MAINTAIN FRICOFIN 50 es un refrigerante premezclado a base de monoetilenglicol y agua desmineralizada para vehículos comerciales, turismos y motores estacionarios. Como anticongelante híbrido premezclado, cuenta con un sistema inhibidor de reacción rápida compuesto por silicatos, boratos y ácidos orgánicos. MAINTAIN FRICOFIN 50 no contiene nitritos, aminas ni fosfatos.

### Aplicaciones

MAINTAIN FRICOFIN 50 es una mezcla de 50 vol% con agua y puede utilizarse directamente sin dilución en el sistema de refrigeración. MAINTAIN FRICOFIN 50 es miscible con refrigerantes homologados según VW TL 774-C (G11), TL 774-F (G12+), 774-G (G12++) y 774-J (G13), sin embargo, para conseguir un rendimiento íntegro se recomienda un cambio completo. Atención: Este producto se recomienda para uso exclusivo en motores de combustión. Seguir los intervalos de cambio y las recomendaciones de los fabricantes sobre la concentración es obligatorio. Para obtener información sobre la seguridad del producto y su adecuada eliminación, consulte la última ficha de datos de seguridad del material.

### Ventajas

- Listo para usar, premezclado con agua desmineralizada.
- Excelente protección de reacción rápida contra sedimentos, cavitación y corrosión en motores y sistemas de refrigeración.
- Protección fiable contra las heladas hasta -37 °C y protección contra el sobrecalentamiento.
- Miscible con MAINTAIN FRICOFIN LL, MAINTAIN FRICOFIN DP y MAINTAIN FRICOFIN V.
- Compatible con juntas, plásticos y metales no ferrosos.
- Contiene agente amargante para evitar la ingestión.

### Especificaciones

- AFNOR NF R 15-601 TYPE 3
- ASTM D3306 TYPE III
- ASTM D 4985
- BS 6580:2010
- SAE J814

### Homologaciones

- DEUTZ DQC CA-14
- DTFR 29D100 (MB 326.0)
- MB-APPROVAL 326.0
- MTU MTL 5048

# Información Técnica

*MOVING YOUR WORLD*



## Recomendaciones FUCHS

- BMW LC-87 (BMW GS 94000)
- DAF 74001
- GM 1899-M
- INNIO JENBACHER TA 1000-0201
- LIEBHERR TLV 035/TLV 23009 A
- MAN 324 TYPE NF
- MAN 324 TYPE NF PRITARDER
- CAT / MWM TR 0199-99-2091
- OPEL/GM B 040 0240
- PN-C 40007:2000
- VOITH TURBO 172.00225010
- VW TL 774-C (G11)

# Información Técnica

*MOVING YOUR WORLD*



## CARACTERÍSTICAS TÍPICAS

|                     |            |            |
|---------------------|------------|------------|
| Densidad a 15°C     | DIN 51757  | 1,073 g/ml |
| Punto de ebullición | ASTM D1120 | > 105 °C   |
| Valor de pH         | DIN 51369  | 8,3        |
| Colorante           | DIN 10964  | blue-green |

# Información Técnica

*MOVING YOUR WORLD*



La información contenida en esta ficha técnica del producto se basa en la experiencia y el conocimiento de FUCHS LUBRICANTES S.A.U en el desarrollo y fabricación de lubricantes y representa el estado actual de la técnica. El rendimiento de nuestros productos puede verse influido por una serie de factores, especialmente el uso específico, el método de aplicación, el entorno operativo, el pretratamiento de los componentes, la posible contaminación externa, etc. Por esta razón, declaraciones universalmente válidas sobre la función de nuestros productos no son posibles. Nuestros productos no deben utilizarse en aeronaves / naves espaciales o sus componentes, a menos que tales productos sean retirados antes de que los componentes sean ensamblados en la aeronave / nave espacial. La información proporcionada en la información de este producto representa pautas generales y no vinculantes. No se da ninguna garantía expresa o implícita con respecto a las propiedades del producto o su idoneidad para cualquier aplicación dada. Por lo tanto, le recomendamos que consulte a un ingeniero de aplicaciones de FUCHS LUBRICANTES, S.A.U. para analizar las condiciones de aplicación y los criterios de rendimiento de los productos antes de utilizar el producto. Es responsabilidad del usuario probar la idoneidad funcional del producto y usarlo con la atención correspondiente. Nuestros productos experimentan una mejora continua. Por lo tanto, nos reservamos el derecho de cambiar nuestro programa de productos, los productos y sus procesos de fabricación, así como todos los detalles de nuestras hojas de información del producto en cualquier momento y sin aviso, a menos que se establezca lo contrario en los acuerdos específicos del cliente. Con la publicación de esta información del producto, todas las ediciones anteriores dejan de ser válidas. Cualquier forma de reproducción requiere permiso previo y por escrito de FUCHS LUBRICANTES S.A.U. © FUCHS LUBRICANTES S.A.U. Todos los derechos reservados.