

TITAN MARINE FC-W SAE 10W-30

Aceite motor de excelente rendimiento para motores de gasolina de 4 tiempos de recreo marino, de acuerdo con los últimos requisitos de NMMA.

Descripción

TITAN MARINE FC-W 10W-30 es un lubricante de 4 tiempos de alto rendimiento y con aceites base y aditivos seleccionados para motores marinos. La formulación de TITAN MARINE FC-W 10W-30 está especialmente desarrollada para los requisitos en motores de gasolina de 4 tiempos de aplicaciones marinas. Esto garantiza un rendimiento y una protección del motor óptimos durante toda su vida útil.

Aplicaciones

TITAN MARINE FC-W 10W-30 está especialmente desarrollado para su uso en motores de gasolina de 4 tiempos fuera de borda y embarcaciones personales de alto rendimiento. TITAN MARINE FC-W 10W-30 cumple con los requisitos más recientes, supera los requisitos técnicos de muchos fabricantes de motores populares y ofrece una amplia gama de aplicaciones. El producto está probado y aprobado de acuerdo con los últimos estándares de NMMA (Asociación Nacional de Fabricantes Marinos). Estos requisitos garantizan y logran un buen rendimiento del motor minimizando los depósitos y evitando problemas con las bujías de encendido.

TITAN MARINE FC-W 10W-30 es miscible y compatible con los aceites de motor convencionales. Sin embargo, las mezclas con otros aceites deben ser evitadas con el fin de conseguir todos los beneficios del producto. Se recomienda efectuar un cambio completo del producto antes de empezar a usar TITAN MARINE FC-W 10W-30. Para obtener información sobre la seguridad del producto y la eliminación adecuada, consulte la última hoja de datos de seguridad del material.

Ventajas / Beneficios

- Excelente limpieza del motor durante toda su vida útil
- Óptima protección contra el desgaste y la corrosión del pistón
- Muy buena resistencia al cizallamiento, lo que garantiza una muy alta resistencia a la película de aceite.

Especificaciones

- -

Homologaciones

- NMMA FC-W (CAT)

Recomendaciones FUCHS:

- BOMBARDIER
- EVINRUDE
- HONDA
- JOHNSON
- MERCURY
- SEADOO
- SUZUKI
- YAMAHA

CARACTERÍSTICAS TÍPICAS

Densidad a 15°C	DIN 51757	0.881 g/ml
Grado SAE	SAE J300	10W-30
Viscosidad cinemática a 40°C	DIN 51562-1	80.9 mm ² /s
Viscosidad cinemática a 100°C	DIN 51562-1	12.3 mm ² /s
Índice de Viscosidad	DIN ISO 2909	>145
Colorante	-	ninguno

La información contenida en esta ficha técnica del producto se basa en la experiencia y el conocimiento de FUCHS PETROLUB SE en el desarrollo y fabricación de lubricantes y representa el estado actual de la técnica. El rendimiento de nuestros productos puede verse influido por una serie de factores, especialmente el uso específico, el método de aplicación, el entorno operativo, el pretratamiento de los componentes, la posible contaminación externa, etc. Por esta razón, declaraciones universalmente válidas sobre la función de nuestros productos no son posibles. Nuestros productos no deben utilizarse en aeronaves / naves espaciales o sus componentes, a menos que tales productos sean retirados antes de que los componentes sean ensamblados en la aeronave / nave espacial. La información proporcionada en la información de este producto representa pautas generales y no vinculantes. No se da ninguna garantía expresa o implícita con respecto a las propiedades del producto o su idoneidad para cualquier aplicación dada.

Por lo tanto, le recomendamos que consulte a un ingeniero de aplicaciones de FUCHS LUBRICANTES, S.A.U. para analizar las condiciones de aplicación y los criterios de rendimiento de los productos antes de utilizar el producto. Es responsabilidad del usuario probar la idoneidad funcional del producto y usarlo con la atención correspondiente.

Nuestros productos experimentan una mejora continua. Por lo tanto, nos reservamos el derecho de cambiar nuestro programa de productos, los productos y sus procesos de fabricación, así como todos los detalles de nuestras hojas de información del producto en cualquier momento y sin aviso, a menos que se establezca lo contrario en los acuerdos específicos del cliente. Con la publicación de esta información del producto, todas las ediciones anteriores dejan de ser válidas.

Cualquier forma de reproducción requiere permiso previo y por escrito de FUCHS PETROLUB SE.

© FUCHS PETROLUB SE. Todos los derechos reservados.