

TITAN SUPERSYN F ECO-B SAE 5W-20

Aceite de motor de ultra alto rendimiento con un ahorro de combustible extremo, especialmente desarrollado para los motores de gasolina EcoBoost FORD. Mejora el arranque en frío y reduce el consumo de aceite.

Descripción

TITAN SUPERSYN F ECO-B SAE 5W-20 es un aceite de motor de ultra alto rendimiento para turismos y vehículos comerciales ligeros. TITAN SUPERSYN F ECO-B SAE 5W-20 se ha desarrollado a partir de aceites base seleccionados y con la tecnología de aditivos de última generación. TITAN SUPERSYN F ECO-B SAE 5W-20 proporciona una protección fiable contra los sedimentos, los residuos y la adherencia de los aros. Al reducir la viscosidad dinámica se lograron mejoras significativas en la potencia y el ahorro de combustible. La composición especial de TITAN SUPERSYN F ECO-B SAE 5W-20 proporciona una estabilidad frente al envejecimiento optimizada, protección frente al desgaste y propiedades de arranque en frío durante todo el intervalo de cambio de aceite.

Aplicaciones

TITAN SUPERSYN F ECO-B SAE 5W-20 se desarrolló especialmente para la especificación FORD WSS-M2C948-B. TITAN SUPERSYN F ECO-B SAE 5W-20 fue desarrollado para su uso en vehículos FORD con motores EcoBoost y se recomienda para muchos otros modelos, excepto Ford KA, Ford Galaxy 2.8CD V6 y Focus RS. TITAN SUPERSYN F ECO-B SAE 5W-20 es ideal para un gran número de fabricantes asiáticos y estadounidenses, así como para muchos motores híbridos. Las principales aplicaciones de TITAN SUPERSYN F ECO-B SAE 5W-20 son los motores de gasolina con y sin turbocompresores, con

inyección directa o indirecta. TITAN SUPERSYN F ECO-B SAE 5W-20 es miscible y compatible con los aceites de motor de marca convencionales. Sin embargo, deben evitarse las mezclas con otros aceites de motor para aprovechar al máximo los beneficios del producto. Se recomienda un cambio de aceite completo antes de usar TITAN SUPERSYN F ECO-B SAE 5W-20. Para obtener información sobre la seguridad del producto y su adecuada eliminación, consulte la última ficha de datos de seguridad del material.

Ventajas

- Muy alta estabilidad térmica y oxidativa.
- Mayor protección contra la formación de lodos.
- Potencial de ahorro de combustible sostenible.
- Arranque en frío mejorado y circulación rápida del aceite.
- Protección frente al desgaste optimizada.
- Específicamente desarrollado para turismos de gasolina FORD.
- Adecuado para determinados vehículos híbridos sujetos a los requisitos del OEM.

Especificaciones

- ACEA C5
- API SN
- FORD WSS-M2C948-B

Información Técnica

MOVING YOUR WORLD



Homologaciones

- JAGUAR LAND ROVER STJLR.03.5004

Recomendaciones FUCHS

- ACEA A1/B1
- CHRYSLER MS 6395
- FIAT 9.55535-CR1
- FORD WSS-M2C925-A
- FORD WSS-M2C925-B
- FORD WSS-M2C945-A
- ILSAC GF-5

CARACTERÍSTICAS TÍPICAS

Densidad a 15°C	DIN 51757	0,851 g/ml
Grado SAE	SAE J300	5W-20
Viscosidad cinemática a 40°C	DIN 51562-1	42,2 mm²/s
Viscosidad cinemática a 100°C	DIN 51562-1	7,9 mm²/s
Índice de viscosidad	DIN ISO 2909	161
HTHS	CEC L-36-90	2,6 mPa*s
Punto de fluidez	DIN ISO 3016	-39 °C
Ceniza sulfatada	ASTM D874	0,8 % m/m
Colorante	DIN 10964	ninguno

Información Técnica

MOVING YOUR WORLD



La información contenida en esta ficha técnica del producto se basa en la experiencia y el conocimiento de FUCHS LUBRICANTES S.A.U en el desarrollo y fabricación de lubricantes y representa el estado actual de la técnica. El rendimiento de nuestros productos puede verse influido por una serie de factores, especialmente el uso específico, el método de aplicación, el entorno operativo, el pretratamiento de los componentes, la posible contaminación externa, etc. Por esta razón, declaraciones universalmente válidas sobre la función de nuestros productos no son posibles. Nuestros productos no deben utilizarse en aeronaves / naves espaciales o sus componentes, a menos que tales productos sean retirados antes de que los componentes sean ensamblados en la aeronave / nave espacial. La información proporcionada en la información de este producto representa pautas generales y no vinculantes. No se da ninguna garantía expresa o implícita con respecto a las propiedades del producto o su idoneidad para cualquier aplicación dada. Por lo tanto, le recomendamos que consulte a un ingeniero de aplicaciones de FUCHS LUBRICANTES, S.A.U. para analizar las condiciones de aplicación y los criterios de rendimiento de los productos antes de utilizar el producto. Es responsabilidad del usuario probar la idoneidad funcional del producto y usarlo con la atención correspondiente. Nuestros productos experimentan una mejora continua. Por lo tanto, nos reservamos el derecho de cambiar nuestro programa de productos, los productos y sus procesos de fabricación, así como todos los detalles de nuestras hojas de información del producto en cualquier momento y sin aviso, a menos que se establezca lo contrario en los acuerdos específicos del cliente. Con la publicación de esta información del producto, todas las ediciones anteriores dejan de ser válidas. Cualquier forma de reproducción requiere permiso previo y por escrito de FUCHS LUBRICANTES S.A.U. © FUCHS LUBRICANTES S.A.U. Todos los derechos reservados.