

TITAN SYN MC SAE 10W-40

Aceite de motor de ultra alto rendimiento y bajo consumo para diversos motores de gasolina y diésel de turismos. Menor consumo de aceite y emisiones de escape minimizadas.

Descripción

TITAN SYN MC SAE 10W-40 es un aceite de motor de ultra alto rendimiento para turismos y vehículos comerciales ligeros. La Clase SAE 10W-40 garantiza un uso fiable en todas las estaciones. TITAN SYN MC SAE 10W-40 ofrece la máxima protección frente al desgaste y también puede utilizarse en vehículos más antiguos. El concepto moderno de TITAN SYN MC SAE 10W-40 ofrece una alta funcionalidad.

Aplicaciones

TITAN SYN MC SAE 10W-40 se puede usar para vehículos sin intervalos de cambio extendidos que funcionan con gasolina, diésel o gas (GLP, GNC). TITAN SYN MC SAE 10W-40 es miscible y compatible con los aceites de motor de marca convencionales. Sin embargo, deben evitarse las mezclas con otros aceites de motor para aprovechar al máximo los beneficios del producto. Se recomienda un cambio de aceite completo antes de usar TITAN SYN MC SAE 10W-40. Para obtener información sobre la seguridad del producto y su adecuada eliminación, consulte la última ficha de datos de seguridad del material.

Ventajas

- Muy buena protección frente al desgaste.
- Bajo consumo de aceite.
- Mayor protección contra la formación de lodos.
- Muy buen comportamiento viscosidad-temperatura.

Especificaciones

- ACEA A3/B4
- API SN

Homologaciones

- MB-APPROVAL 229.3
- RENAULT RN0700/RN0710
- VW 501 01/505 00

Recomendaciones FUCHS

- API CF
- FIAT 9.55535-D2/G2
- MB 229.1
- PSA B71 2300

CARACTERÍSTICAS TÍPICAS

Densidad a 15°C	DIN 51757	0,865 g/ml
Grado SAE	SAE J300	10W-40
Viscosidad cinemática a 40°C	DIN 51562-1	91,7 mm²/s
Viscosidad cinemática a 100°C	DIN 51562-1	14 mm²/s
Índice de viscosidad	DIN ISO 2909	152
HTHS	CEC L-36-90	4 mPas
Punto de fluidez	DIN ISO 3016	-39 °C
Ceniza sulfatada	ASTM D874	1,2 % m/m
Colorante	DIN 10964	ninguno

Información Técnica

MOVING YOUR WORLD



La información contenida en esta ficha técnica del producto se basa en la experiencia y el conocimiento de FUCHS LUBRICANTES S.A.U en el desarrollo y fabricación de lubricantes y representa el estado actual de la técnica. El rendimiento de nuestros productos puede verse influido por una serie de factores, especialmente el uso específico, el método de aplicación, el entorno operativo, el pretratamiento de los componentes, la posible contaminación externa, etc. Por esta razón, declaraciones universalmente válidas sobre la función de nuestros productos no son posibles. Nuestros productos no deben utilizarse en aeronaves / naves espaciales o sus componentes, a menos que tales productos sean retirados antes de que los componentes sean ensamblados en la aeronave / nave espacial. La información proporcionada en la información de este producto representa pautas generales y no vinculantes. No se da ninguna garantía expresa o implícita con respecto a las propiedades del producto o su idoneidad para cualquier aplicación dada. Por lo tanto, le recomendamos que consulte a un ingeniero de aplicaciones de FUCHS LUBRICANTES, S.A.U. para analizar las condiciones de aplicación y los criterios de rendimiento de los productos antes de utilizar el producto. Es responsabilidad del usuario probar la idoneidad funcional del producto y usarlo con la atención correspondiente. Nuestros productos experimentan una mejora continua. Por lo tanto, nos reservamos el derecho de cambiar nuestro programa de productos, los productos y sus procesos de fabricación, así como todos los detalles de nuestras hojas de información del producto en cualquier momento y sin aviso, a menos que se establezca lo contrario en los acuerdos específicos del cliente. Con la publicación de esta información del producto, todas las ediciones anteriores dejan de ser válidas. Cualquier forma de reproducción requiere permiso previo y por escrito de FUCHS LUBRICANTES S.A.U. © FUCHS LUBRICANTES S.A.U. Todos los derechos reservados.