

TITAN UNIMAX ULTRA MC SAE 10W-40

Aceite de motor de excelente rendimiento basado en la tecnología circular avanzada (ACT) de FUCHS para todos los vehículos comerciales, equipos todoterreno y turismos. Mejora el arranque en frío y reduce el consumo de aceite. Ofrece oportunidades sustanciales de racionalización para las flotas mixtas.

Descripción

TITAN UNIMAX ULTRA MC SAE 10W-40 es un aceite de motor moderno de excelente rendimiento, que se ha desarrollado especialmente para motores de gasolina y diésel modernos con altas exigencias en cuanto a los intervalos de mantenimiento. Para este perfil de rendimiento se han combinado aceites base seleccionados de alta calidad con una tecnología de aditivos especialmente desarrollada. La sostenibilidad se une al rendimiento. Este producto se basa en materias primas sostenibles seleccionadas, lo que reduce la huella de carbono del producto (PCF). TITAN UNIMAX ULTRA MC SAE 10W-40 proporciona altos niveles de protección frente al desgaste, limpieza del motor y protege los componentes del motor de los sedimentos, el barniz y la corrosión. Gracias a su diseño especial, TITAN UNIMAX ULTRA MC SAE 10W-40 cumple o supera los requisitos de los fabricantes de motores americanos y europeos.

Aplicaciones

TITAN UNIMAX ULTRA MC SAE 10W-40 se puede usar para vehículos sin intervalos de cambio extendidos que funcionan con gasolina, diésel o gas (GLP, GNC). TITAN UNIMAX ULTRA MC SAE 10W-40 ofrece un amplio perfil de aplicación en una amplia gama de fabricantes y se puede utilizar como producto de racionalización para flotas mixtas. También se puede utilizar en modelos de vehículos más antiguos debido a la compatibilidad

con versiones anteriores.

TITAN UNIMAX ULTRA MC SAE 10W-40 es miscible y compatible con los aceites de motor de marca convencionales. Sin embargo, deben evitarse las mezclas con otros aceites de motor para aprovechar al máximo los beneficios del producto. Se recomienda un cambio de aceite completo antes de usar TITAN UNIMAX ULTRA MC SAE 10W-40. Para obtener información sobre la seguridad del producto y su adecuada eliminación, consulte la última ficha de datos de seguridad del material.

Ventajas

- Menor huella de carbono del producto (PCF) en comparación con los aceites convencionales gracias a la tecnología circular avanzada (ACT).
- Ofrece un amplio perfil de aplicación; excelente producto de racionalización para flotas mixtas.
- Muy alta estabilidad térmica.
- Consumo de combustible reducido.
- Muy bajo consumo de aceite.
- Muy buena limpieza del motor.
- Mayor protección contra la formación de lodos.
- Apto para todas las estaciones.

Información Técnica

MOVING YOUR WORLD



Especificaciones

- ACEA E7, A3/B4
- API CI-4
- GLOBAL DHD-1
- JASO DH-1

Homologaciones

- DEUTZ DQC III-18
- DTFR 15B110
- MACK EO-N
- MTU DDC TYPE 2
- RENAULT RLD/RLD-2
- VOLVO VDS-3

Recomendaciones FUCHS

- ACEA A3/B3
- ALLISON C-4
- CAT ECF-2
- CUMMINS CES 20071/2/6/7/8
- DETROIT DIESEL 93K215
- DTFR 13D100
- MAN M 3275-1
- MB 228.3
- MB 229.1
- MB 235.27
- VOITH-RETARDER "A"
- VW 500 00/501 01/505 00

CARACTERÍSTICAS TÍPICAS

Densidad a 15°C	DIN 51757	0,861 g/ml
Grado SAE	SAE J300	10W-40
Viscosidad cinemática a 40°C	DIN 51562-1	99 mm²/s
Viscosidad cinemática a 100°C	DIN 51562-1	15 mm²/s
Índice de viscosidad	DIN ISO 2909	160
HTHS	CEC L-36-90	≥ 3,5 mPa*s
Punto de fluidez	DIN ISO 3016	-36 °C
Ceniza sulfatada	ASTM D874	≤ 2,0 % m/m
Colorante	DIN 10964	none

Información Técnica

MOVING YOUR WORLD



La información contenida en esta ficha técnica del producto se basa en la experiencia y el conocimiento de FUCHS LUBRICANTES .S.A.U en el desarrollo y fabricación de lubricantes y representa el estado actual de la técnica. El rendimiento de nuestros productos puede verse influido por una serie de factores, especialmente el uso específico, el método de aplicación, el entorno operativo, el pretratamiento de los componentes, la posible contaminación externa, etc. Por esta razón, declaraciones universalmente válidas sobre la función de nuestros productos no son posibles. Nuestros productos no deben utilizarse en aeronaves / naves espaciales o sus componentes, a menos que tales productos sean retirados antes de que los componentes sean ensamblados en la aeronave / nave espacial. La información proporcionada en la información de este producto representa pautas generales y no vinculantes. No se da ninguna garantía expresa o implícita con respecto a las propiedades del producto o su idoneidad para cualquier aplicación dada. Por lo tanto, le recomendamos que consulte a un ingeniero de aplicaciones de FUCHS LUBRICANTES, S.A.U. para analizar las condiciones de aplicación y los criterios de rendimiento de los productos antes de utilizar el producto. Es responsabilidad del usuario probar la idoneidad funcional del producto y usarlo con la atención correspondiente. Nuestros productos experimentan una mejora continua. Por lo tanto, nos reservamos el derecho de cambiar nuestro programa de productos, los productos y sus procesos de fabricación, así como todos los detalles de nuestras hojas de información del producto en cualquier momento y sin aviso, a menos que se establezca lo contrario en los acuerdos específicos del cliente. Con la publicación de esta información del producto, todas las ediciones anteriores dejan de ser válidas. Cualquier forma de reproducción requiere permiso previo y por escrito de FUCHS LUBRICANTES S.A.U. © FUCHS LUBRICANTES S.A.U. Todos los derechos reservados.