

INFORME TECNICO

PRODUCTO: **TEXDIZ**

DESCRIPCION.- LIMPIADOR DE PAREDES Y SUELOS DE PISCINAS.

PROPIEDADES

Su formulación le confiere un carácter muy activo y enérgico contra las costras calcáreas e incrustaciones estando aditivado con neutralizantes que eviten el ataque a los soportes que contienen esta suciedad.

Desprende con facilidad los carbonatos cálcicos, algas, hongos demás suciedades adheridas y acumuladas en las paredes y fondo, así como en rebosaderos y skimmers.

No daña la pintura ni el gresite.

Sin grandes esfuerzos se eliminarán estos depósitos e incrustaciones.

Para potenciar la eficacia de este limpiador, se ha estudiado una formulación de tal manera que se agarre bien a las paredes, teniendo por lo tanto un bajo coeficiente de deslizamiento que lleva implícito un gran ahorro de producto.

Desinfecta la piscina y la prepara para su posterior llenado.

No provoca vapores desagradables durante su aplicación.

DOFICIACIÓN

Es aconsejable utilizarlo puro o simplemente diluido al 50% con agua para conseguir una buena efectividad.

APLICACIÓN

Humedecer las paredes, de arriba debajo de la piscina con TEXDIZ utilizando un cepillo o fregona procurando que todos los utensilios en contacto con el producto sean de plástico.

Dejar actuar el producto durante 10 ó 15 minutos.

Una vez desprendida la suciedad aclarar con abundante agua y con la máxima presión que se pueda dar.

Puede ocurrir que en algunos puntos sea necesario el realizar una frotación con cepillo porque las adherencias fueran muy grandes. Si esto ocurre frote con cepillo de raíces de plástico y siempre en sentido circular, de esta manera la suciedad se desprenderá sin ningún esfuerzo para usted.

Es importante un buen aclarado para evitar posteriormente variaciones de pH indeseadas por restos ácidos adheridos.

RECOMENDACIONES

Producto ácido con inhibidores, no quema la piel pero puede producir picores con el contacto prolongado por lo que le recomendamos que en su aplicación se proteja con guantes de goma y gafas.

Evitar las salpicaduras. Caso de que se produzcan aclarar con agua fría abundante.

NO INGERIR. MANTENER ALEJADO DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.

RENDIMIENTO:

Para una piscina de 50.000L aproximadamente se gastarán unos 8-10L de TEXDIZ