

INFORME TECNICO

PRODUCTO: HIDROFUGANTE DE FACHADAS

DESCRIPCIÓN: IMPERMEABILIZANTE DE LARGA DURACIÓN EN FACHADAS

CARACTERÍSTICAS:

ES UN COMPUESTO ORGANO XILOXANO OLIGOMERICO ESPECIALMENTE INDICADO PARA EL TRATAMIENTO HIDROFUGO DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN DE TODO TIPO; HORMIGÓN, FIBROCEMENTO, TERRACOTA, YESO, PIEDRA, GRANITO, LADRILLO VISTO, LADRILLO SILICEO CALCAREO, ETC.....

Incoloro resistente a rayos U.V. del sol, resistente a los álcalis. Fuerte reducción de la absorción de agua, protección sobre humedades, lluvias, eflorescencias de sales solubles.

PROPIEDADES:

Disminuye la tensión superficial lo que facilita la penetración del producto en los poros y lugares más inaccesibles al soporte, permeables a la difusión del vapor de agua y al mismo tiempo no adherente, lo que hace que el soporte no pierda sus características naturales así como su aspecto.

En algunos casos puede ocurrir que tras el tratamiento el color resulte más intenso es aconsejable realizar una prueba previa para observar el resultado final

APLICACIONES.-

La aplicación se realiza con el producto pura tal y como se suministra sobre el material soporte estando bien limpio y seco mediante pulverización, brocha o con pistola. Es de gran importancia el aplicar únicamente la cantidad de producto sobre el material en función de la capacidad de absorción del mismo pro el soporte, de esta manera ahorraremos producto no malgastándolo en excesos. La superficie debe empaparse suficientemente.

Es conveniente realizar la aplicación entre 10º y 25º C evitando el hacerlo a pleno sol

CARACTERÍSTICAS TECNICAS

Color.....incoloro
Olor.....característico
Ph.....neutro
Densidad.....0,9
Polimerización total.....tras 7 días de la aplicación
Inhibidor corrosión.....contiene
Solventes y agentes emulgentes....contiene
Anticongelantes.....contiene

MODO DE EMPLEO.-

Se utiliza por pulverización, frotación, inmersión, blandeo, etc.

RENDIMIENTO.-

Depende de la porosidad del soporte pero podemos decir en términos generales que, en un soporte normal de un ladrillo cara vista el rendimiento aproximado es de 3 a4 metros por litro

PRECAUCIONES.-

Almacenar en lugar seco con los envases cerrados y no expuestos al sol ni a elevadas temperaturas.
MANTENGASE FUERA DE FOCOS CLORÍFICOS. NO FUMAR NI HACER FUEGO O CHISPAS MIENTRAS SE APLICA EL PRODUCTO.

NO INGERIR. MANTENGASE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.